



DESCRIÇÃO

Soprador Térmico Vonder 2000W Stv200 3 Estágios + Acessórios Voltagem 127V

Acompanha:

- 1 Soprador térmico.
- 1 Bocal plano,
- 1 bocal de desvio,
- 1 bocal de ponta e 1 bocal de deflexão.

O Soprador Térmico é indicado para moldar materiais plásticos, artesanatos e remover tintas. Produz um fluxo de ar de alta temperatura, sendo indicado para profissionais como: encanadores, marceneiros, carpinteiros e pintores, além de ser muito útil em fábricas de móveis e em atividades relacionadas à moldagem de materiais plásticos, moldagem e instalação de canos de PVC, remoção ou secagem de pinturas, aplicação de películas, entre outras. Seu formato tipo pistola permite melhor manuseio e maior conforto durante o trabalho. Além disso, possui motor com dupla isolamento, garantindo maior segurança ao operador.

DADOS TECNICOS

Modelo: STV 200N

Potência máxima: 2.000 W

Número de estágio do soprador térmico: 03 estágios

Potência 1° estágio do soprador térmico: 80 W

Potência 2° estágio do soprador térmico: 1.000 W

Potência 3° estágio do soprador térmico: 2.000 W

Temperatura: 50°C / 350°C / 550°C

Temperatura 1° estágio do soprador térmico: 50°C

Temperatura 2° estágio do soprador térmico: 350°C

Temperatura 3° estágio do soprador térmico: 550°C

Fluxo de ar 1° estágio do soprador térmico: 500 Litros/min

Fluxo de ar 2° estágio do soprador térmico: 300 Litros/min

Fluxo de ar 3° estágio do soprador térmico: 500 Litros/min

Tensão (V): 127 V~

Frequência: 60 Hz

Massa aproximada (peso): 1 kg